

# HAPPYMANUT

Ergonomic Solutions

By ARTIPLAST

Conception et réalisation de matériel et équipements **ERGONOMIQUE**

## HAPPYLEV 200 INOX

Le HAPPYLEV 200 est fabriqué en acier inoxydable électropoli et peut transporter jusqu'à 200 kg de charges. Il est conçu pour être utilisé dans des environnements exigeants comme les industries pharmaceutiques et agro-alimentaires, où les équipements de production sont soumis à des exigences strictes d'hygiène et de nettoyage (IP66).

Ce chariot peut être équipé d'outils manuels ou électriques pour manipuler tous types de charges, comme par exemple les bobines, boîtes ou fûts. Sa poignée dispose d'une télécommande, d'un détecteur de surcharge intégré, d'un embrayage de sécurité et d'un indicateur de batterie. Les trois hauteurs de mâts peuvent être combinées avec six différents types de piètements.



**MINI GERBEUR HAPPYLEV 200**

| Type | Capacité | Hauteur de levage | Hauteur du mât | Vitesse | Batteries | Poids |
|------|----------|-------------------|----------------|---------|-----------|-------|
|      | kg       | mm                | mm             | mm/s    | V / AH    | kg    |
| 200L | 200      | 1228              | 1610           | 125     | 24/9      | 67    |
| 200M | 200      | 1598              | 1920           | 125     | 24/9      | 71    |
| 200H | 200      | 2028              | 2410           | 125     | 24/9      | 76    |

**Pour plus d'options : voir au dos**

**TYPE DE PIETEMENTS**

| Long. 1 – 500 mm | Long. 2 – 650 mm | Long. 3 – 850 mm | Long. 4 & 5 - 500/650 mm | Long. 6 – 800 mm |
|------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|
|                  |                  |                  |                          |                  |

**ROUES** Long. 1, Long. 2, Long. 3, Long. 6 : Roues avant, fixes Ø80 mm. Roues arrière, pivotantes Ø125 mm avec freins.  
 Long. 4, Long. 5 : Roues avant, double, pivotantes Ø50 mm. Roues arrière, pivotantes Ø125 mm avec freins

**OUTILS & OPTIONS**

| RACK INOX 5 NIVEAUX GN2/1              | FOURCHE SOCLE ROULEURS  | OPTION NIVEAU CONSTANT                             | MODIFICATION CHASSIS  | FOURCHE POUR BAC   |
|--|-------------------------|--|---|--|
|  |                         |  |   |  |
| PLATEAU PEHD 600X600                   | POTENCE AVEC CROCHET    | PLATEAU BOIS 600X600                               | PLATEAU INOX 600X600  | PLATEAU PEHD 600X600 AVEC ROULEAUX                       |
|  |                         |  |   |  |
| PLATEAU INOX AVEC PLATEAU EN V ROTATIF | MANDRIN A BOBINE        | MANDRIN DOUBLE A BOBINE                            | MANDRIN A BOBINE AVEC UN ROULEAU A LA FACE AVANT + PLATEAU EN V | PLATEAU EN V FIXE  |
|  |                         |  |   |  |
| MANCHE DE BOBINE                       | RETOURNEUR DE BOBINE    | MANIPULATEUR DE BOBINE CHANGEMNT DIRECTION +/- 15° | MANIPULATEUR DE BOBINE  | MANIPULATEUR DE BOBINE AVEC EXPANSION ET ROTATION MOTOR. |
|  |                         |  |   |  |
| EXPANSEUR DE MANDRIN                   | RETOURNEUR FUT MOTORISE | ADAPTEUR RAPIDE                                    | BATTERIES INTERCHANGEABLES                                      | OPTION HAPPYLEV SUR-MESURE                               |
|  |                         |  |   |  |

